



GEOESFERA AMBIENTAL

BOMBA DE BEXIGA - LOW FLOW SAMPLING

A Geoesfera coloca a sua disposição a bomba de bexiga para amostragem de água subterrânea com baixa vazão. Bexigas descartáveis de troca simples facilitando os trabalhos de campo, principalmente a descontaminação.

Características:

- Fabricada com aço inoxidável para maior durabilidade;
- Garantia de amostras representativas;
- Sistema totalmente portátil;
- Não necessita de ferramentas especiais para montagem e desmontagem;
- A troca da bexiga é rápida e segura;
- Compatível com o Controlador Portátil Geoesfera.



Especificações:

Materiais de fabricação:	Aço inoxidável
Conexões:	Espigões de aço inoxidável
Vedações:	Anéis de Viton®
Bexiga:	Polietileno de baixa densidade (PEBD)
Diâmetro externo:	42 milímetros
Comprimento:	300 milímetros
Vazão por ciclo:	180 ml
Pressão máxima de operação:	100 psi
Pressão mínima de operação:	5 psi
Profundidade máxima de amostragem:	60 metros
Mangueira de ar:	Polietileno de baixa densidade 6 mm
Mangueira de descarga de água:	Polietileno de baixa densidade 6 mm



ENTRE EM CONTATO COM A GEOESFERA

(11) 2026 3824 - 2032 2782

www.geoesfera.com.br - vendas@geoesfera.com.br